



PERICOLO

Indicazioni di pericolo:

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare ... per estinguere.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene:

ACETONE

DANGER

Hazard Statements:

H225 Highly flammable liquid and vapour.
H319 Causes serious eye irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Precautionary advice:

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. Not smoking. P280 Wear protective gloves/clothing and eye/face protection.
P370+P378 In case of fire: use ... to extinguish.
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P233 Keep container tightly closed.
P312 If you feel unwell, call a POISON CENTER / doctor.

Contains:

ACETONE

ECOLKEM Spa - Via della Chimica 2/4
36031 Povolara di Dueville (VI) - ITALY
T. +39 0444 360968
info@ecolkem.it - www.ecolkem.it



8 030900 616096

linea **K**

linea

5L

ACETONE

Contenuto netto: **5L^e**

LATTA	TAPPO
FE 40	PP 5 - LDPE 4
ACCIAIO	PLASTICA
NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE. Smaltire il recipiente in conformità della normativa vigente.	

