

## ACETONE PURO 99,9%

### Indicazioni di pericolo:

**H225** Liquido e vapori facilmente infiammabili.

**H319** Provoca grave irritazione oculare.

**H336** Può provocare sonnolenza o vertigini.

**EUH066** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

### Consigli di prudenza:

**P210** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

**P280** Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

**P370+P378** In caso d'incendio: utilizzare anidride carbonica, schiuma, polvere chimica per estinguere.

**P261** Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

**P233** Tenere il recipiente ben chiuso.

**P312** In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

### Contiene:

ACETONE



PERICOLO

*Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.*

# UN 1090 ACETONE

# ECOLKEM<sup>®</sup> s.p.a.

Via della Chimica 2/4  
36031 Povolara di Dueville (VI) - ITALY  
T. +39 0444 360968  
info@ecolkem.it - www.ecolkem.it

Contenuto netto:  
**215L<sup>e</sup>**

USO PROFESSIONALE



# ACETONE PURO 99,9%

# ECOLKEM