

## ACETONE PURO

### Indicazioni di pericolo:

**H225** Liquido e vapori facilmente infiammabili.

**H319** Provoca grave irritazione oculare.

**H336** Può provocare sonnolenza o vertigini. **EUH066** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

### Consigli di prudenza:

**P501** Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali.

**P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**P101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.


**P210** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

**P280** Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

**P271** Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

### Contiene:

ACETONE



PERICOLO

*Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.*

# UN 1090 ACETONE

# ECOLKEM<sup>®</sup> s.p.a.

Via della Chimica 2/4  
36031 Povolara di Dueville (VI) - ITALY  
T. +39 0444 360968  
info@ecolkem.it - www.ecolkem.it



USO PROFESSIONALE



# ACETONE PURO

# ECO

Contenuto netto: **25L e**