

USO PROFESSIONALE

ALCOOL ETILICO DENATURATO 94°

Indicazioni di pericolo: H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P233 Tenere il recipiente ben chiuso. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P370+P378 n caso d'incendio: utilizzare anidride carbonica, schiuma, polvere chimica per estinguere. P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato

UFI: GF30-605T-H009-4PPN

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

UN 1170

ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE
(ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)

ECOLKEM s.p.a.

Via della Chimica 2/4
36031 Povolario di Dueville (VI) - ITALY
T. +39 0444 360968
info@ecolkem.it - www.ecolkem.it



PERICOLO



ALCOOL ETILICO DENATURATO 94°

ECOLKEM

Contenuto netto: **200L e**