

Alcool Etílico Denaturato

REGOLAMENTO UE
2017/1112 DEL 22/06/2017

VARIE GRADAZIONI

DENOMINAZIONE DI VENDITA DEL PRODOTTO E DEFINIZIONE:

Alcool Etílico Denaturato regolamento UE 2017/1112 del 22/06/2017, varie gradazioni = alcool etílico, denaturato secondo il citato regolamento mediante il procedimento di denaturazione utilizzata in tutti gli Stati membri.

DENOMINAZIONE COMMERCIALE:

Alcol Etílico Denaturato regolamento UE 2017/1112 del 22/06/2017

REQUISITI FISICI E SENSORIALI DEL PRODOTTO FINITO:

PARAMETRI	DESCRIZIONE	METODO ANALITICO
• Apparenza	Liquido omogeneo trasparente	Valutazione visiva
• Odore	Alcolico senza odori anomali	Valutazione visiva
• Densità a 20°C	Grado 94,0: 0.8164 ± 0.003 g/ml Grado 99,9: 0.7919 ± 0.003 g/ml	REG (CE) N. 625/2003
• Miscibilità in acqua	completa	REG (CE) N. 625/2003
• Punto di ebollizione	78,5° C	REG (CE) N. 625/2003
• Flash point	11° C	REG (CE) N. 625/2003

Alcool Etilico Denaturato

REGOLAMENTO UE
2017/1112 DEL 22/06/2017

VARIE GRADAZIONI

REQUISITI CHIMICI:

PARAMETRI	VALORE (U.D.M.)	METODO ANALITICO
• Grado alcolico	90,1 o 94,0 o 99,0 (%v/v)	Alcolometro Tralles
• Metanolo	3% p/p	Metodo interno
• Benzene	<10 ppm	Metodo interno
• Ph	>7,0	Metodo interno

REQUISITI MICROBIOLOGICI:

Prodotto biologicamente stabile.

RIFERIMENTI E CORRISPONDENZE LEGISLATIVE:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1112 DELLA
COMMISSIONE del 22 giugno 2017 che modifica il regolamento (CE) n.

3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completata denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa ... Per ettolitro di etanolo assoluto:

– 1,0 litri di alcole isopropilico – 1,0 litri di metiltilchetone – 1,0 grammi di denatonium benzoato.

UTILIZZI:

Per industrie chimiche, officine, restauro, abitazioni, a seconda degli usi consentiti dalla legge. L'alcool etilico va utilizzato tal quale sia per l'utilizzo come solvente che come detergente.

IMBALLAGGIO E TRASPORTO:

Confezioni disponibili: 4 pezzi da 5 litri ciascuno. Il prodotto è infiammabile per cui vanno adottate tutte le misure di sicurezza da applicare ai liquidi infiammabili.

Confezioni disponibili: 5lt

