

ANILOX CLEANER

È un detergente appositamente formulato per la **pulizia dei rulli Anilox** nell'industria flessografica. Ad ogni fine lavorazione viene richiesta la pulizia dell'Anilox per evitare di sporcare la lavorazione successiva provocando un peggioramento della qualità di stampa. L'Anilox è composta da "microcelle" che catturano il colore, è necessario mantenerle pulite. Grazie alla sua particolare formulazione ANILOX CLEANER è in grado, non solo di **rimuovere il colore superficiale**, ma anche quello annidato dentro le celle.

Il prodotto è composto con **materie prime ad alto potere bagnante e penetrante**, che oltre a sciogliere il colore depositato, sono in grado di entrare nelle celle e **rendere il colore annidato solubile in acqua**.

La sua capacità solubilizzante fa sì che il colore venga inglobato nell'acqua che si usa successivamente per il risciacquo. Senza questa proprietà, infatti, il rischio è che il colore che si è sciolto con il prodotto venga rimosso solo in parte con il risciacquo successivo, lasciando così dentro le celle una piccola quantità di colore che con il tempo va a formare un tappo che compromette la qualità di stampa. Il suo facile risciacquo serve inoltre a **diminuire il tempo necessario per la pulizia**.

MODALITA' D'USO

Rimuovere l'inchiostro dalla vaschetta della macchina e risciacquare con acqua. Spruzzare il prodotto direttamente sull'Anilox, strofinare e tamponare con pennello o spugna in modo da facilitarne la penetrazione all'interno delle celle e attendere qualche minuto. Risciacquare con acqua per asportare il tutto. Nel caso si evidenziasse la presenza di incrostazioni di lungo corso è consigliabile ripetere l'operazione.

SOLO PER USO INDUSTRIALE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

INFORMAZIONI GENERALI

• Stato fisico	Liquido
• Colore	Incolore
• Odore	Caratteristico
• Punto di infiammabilità	< 23°C
• Punto di ebollizione iniziale	> 35°C
• Ph	11,3

Confezioni disponibili: 1L con spruzzino - 5L - 10L