

USO PROFESSIONALE

## BIO-STOP

### Indicazioni di pericolo:

**H314** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **H400** Molto tossico per gli organismi acquatici. **H411** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### Consigli di prudenza:

**P260** Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. **P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P303+P361+P353** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia). **P280** Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. **P310** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. **P264** Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

**Contiene:** Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorides

*Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.*

UFI: STGO-20M3-100W-DOP

Contenuto netto:

5Kg e

UN 1760

**ECOLKEM** s.p.a.

Via della Chimica 2/4  
36031 Povolario di Dueville (VI) - ITALY  
T. +39 0444 360968  
info@ecolkem.it - www.ecolkem.it



**TANICA e TAPPO**  
Plastica HDPE 2  
**RACCOLTA DIFFERENZIATA**  
Verifica le disposizioni del tuo comune

linea **K**

linea

**ECO**

# BIO-STOP

**ANTIALGA ANTIFERMENTATIVO  
DEODORANTE CON BATTERICIDI**

- Utilizzabile nell'acqua delle cabine di macchine utensili, ecc.
- Elimina COLONIE BATTERICHE, ALGHE, FUNGHI, ECC.

**UTILIZZO:** da 50 a 200 g x 100 litri