

Bio-Stop

ANTIFERMENTATIVO CON BATTERICIDI PER CABINE DI VERNICIATURA

BIO-STOP è un additivo chimico liquido formulato espressamente per essere impiegato nelle vasche delle cabine di verniciatura a velo d'acqua o in qualsiasi altra situazione dove si possono formare alghe e fanghiglia organica. BIO-STOP si utilizza inoltre per la sanificazione di impianti industriali dove circola acqua.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Formulazione collaudata
- Straordinario raggio di spettro d'azione: batteri solfato/riduttori, lieviti, funghi, alghe, ecc...
- Agisce su tutti i microrganismi origine della putrefazione e dei cattivi odori
- Mantiene le acque chiare e limpide
- È inodore
- Non corrosivo se utilizzato alle diluizioni riportate
- Compatibile con i tensioattivi non ionici, cationici, anfolitici

ISTRUZIONI PER L'USO:

Per le cabine di verniciatura e per gli altri accumuli d'acqua intervenire sempre in due tempi:

1) METODO D'URTO:

immettere: 100-150g per 100 litri d'acqua = 1Kg per 600-1000 litri d'acqua

2) MANTENIMENTO:

aggiungere settimanalmente 20-50g per 100 l d'acqua = 1Kg per 5.000 litri d'acqua Tali aggiunte andranno fatte preferibilmente al venerdì poco prima di fermare gli impianti.

Per tutti gli altri utilizzi di BIO-STOP come sanificante utilizzare le dosi tipo mantenimento.

Confezioni disponibili: 5kg • 25kg