

## BISTUK MARBLE professional

BISTUK MARBLE è uno stucco poliesteri bicomponente ad alta viscosità, appositamente formulato per incollare, riparare e stuccare marmi, graniti, pietra o travertino. Facile da applicare il prodotto indurito si presenta molto brillante e perfettamente lucidabile. Buona reattività anche a basse temperature.

**Modalità d'uso:** • Assicurarsi che le parti da trattare siano pulite, asciutte e carteggiate. • Mescolare il prodotto prima dell'uso e catalizzare la quantità da utilizzare con l'apposito induritore al 1/3%, a seconda del tempo di indurimento voluto e dalla temperatura esterna (fino a 10°C 3% di indurente, tra 10 e 20°C 2%, oltre i 20°C 1%). • Non usare a temperature inferiori a 5°C. • Applicare lo stucco con la spatola metallica pulita, comprimendo nella parte da riparare. • Non rimettere nel barattolo il residuo di stucco già catalizzato. • Pot life a 20°C: 3-6 minuti. • Carteggiare a secco o a umido dopo 30-40 minuti dall'applicazione. • Verniciabilità dopo i 45 minuti dall'applicazione. • Conservare in un luogo fresco ed asciutto. • Il prodotto è stabile se conservato correttamente, per 12 mesi.

BISTUK MARBLE is a bi-component polyester putty with high viscosity, ideal for sealing, repairing and putting marble, granite, stone and travertine. Easy to apply, the hardened product looks very brilliant and perfect for being polished. It has a good reactivity even at low temperatures.

**Use instructions:** • Make sure that the surfaces to be treated are clean, dry and sanded. • Mix the product before use and catalyse the quantity to be used at 1/3% with the hardener, according to the required hardening time and the outside temperature (till 10°C use 3% hardener, between 10 and 20°C use 2%, over 20° use 1%). • Do not use by less than 5 °C. • Apply the putty with a clean metal knife, pressing strongly on the part to be repaired. • Do not put back the putty left if already catalysed. • Pot life at 20°C: 3-6 minutes. • Dry or wet-sand the surface after 30-40 minutes from application. • It can be varnished after 45 minutes from application. • Store in a fresh and dry place. • The product is stable for 12 months if correctly stored.


professional

# BISTUK MARBLE

It seals, repairs  
and putties marble,  
granite, stone and  
travertine.

Incolla, ripara  
e stucca marmi,  
graniti, pietra  
e travertino.

Net weight:  
Contenuto netto:  
**750ml e**



## BISTUK MARBLE professional

**Indicazioni di pericolo:** Liquido e vapori infiammabili. Sospettato di nuocere al feto. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri. **Consigli di prudenza:** Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **Contiene:** STIRENE

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

**Hazard statements:** Flammable liquid and vapour. Suspected of damaging the unborn child. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause respiratory irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust. **Precautionary statements:** Dispose of the product / container in accordance with local / regional / national / international regulations. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Wear protective gloves/ protective clothing / eye protection / face protection. Use only outdoors or in a well-ventilated area. If medical advice is needed, have product container or label at hand. **Contains:** STYRENE.

Hazard labelling pursuant to EC Regulation 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and supplements.

Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE.

UF1: HF30-606W-X00M-4URU

**ECOLKEM**

via della Chimica, 2/4  
36031 Povolaro di Dueville • VI  
Tel. +39 0444 360968  
www.ecolkem.it • e-mail: info@ecolkem.it

Barattolo e Coperchio ACCIAIO FE 40

RACCOLTA DIFFERENZIATA - Verifica le disposizioni del tuo comune

