

# BISTUK MARBLE

## STUCCO POLIESTERE BICOMPONENTE UNIVERSALE

Bistuk marble è un prodotto, appositamente formulato per incollare, riparare e stuccare marmi, graniti, pietra o travertino. Facile da applicare, il prodotto indurito si presenta molto brillante e perfettamente lucidabile. Buona reattività a basse temperature.

### ALTRE CARATTERISTICHE:

- Eccellente verticabilità
- Stabile allo stoccaggio
- Elevata resistenza meccanica e capacità di adesione

### MODALITÀ D'USO:

- Assicurarsi che le parti da trattare siano pulite, asciutte e carteggiate.
- Mescolare il prodotto prima dell'uso e catalizzare la quantità da utilizzare con l'apposito induritore al 1/3%, a seconda del tempo di indurimento voluto e dalla temperatura esterna (fino a 10°C 3% di indurente, tra 10 e 20°C 2%, oltre i 20°C 1%). Non usare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 115°C.
- Applicare lo stucco con la spatola metallica pulita, comprimendo nella parte da riparare.
- Non rimettere nel barattolo il residuo di stucco già catalizzato.
- Pot life a 20°C: 3-6 minuti.
- Carteggiare a secco o a umido dopo 30-40 minuti dall'applicazione. o Verniciabilità dopo i 45 minuti dall'applicazione.
- Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
- Il prodotto è stabile se conservato correttamente, per 12 mesi.



**Confezioni disponibili: 125ml • 500ml • 750ml**