

BISTUK WOOD è uno stucco poliestere bicomponente spatolabile, formulato per stuccature e rifiniture su legno, ripristino di parti mancanti, di nodi e spigoli. Facile da applicare e da carteggiare, eccellente verticabilità. Sovraverniciabile con ogni tipo di prodotto.

Modalità d'uso: • Assicurarsi che le parti da trattare siano pulite, asciutte e carteggiate. • Mescolare il prodotto prima dell'uso e catalizzare la quantità da utilizzare con l'apposito induritore al 1/3%, a seconda del tempo di indurimento voluto e dalla temperatura esterna (fino a 10°C 3% di indurente, tra 10 e 20°C 2%, oltre i 20°C 1%). • Non usare a temperature inferiori a 5°C. • Applicare lo stucco con la spatola metallica pulita, comprimendo nella parte da riparare. • Non rimettere nel barattolo il residuo di stucco già catalizzato. • Pot life a 20°C: 3-6 minuti. • Carteggiare a secco o a umido dopo 30-40 minuti dall'applicazione. • Verniciabilità dopo i 45 minuti dall'applicazione. • Conservare in un luogo fresco ed asciutto. • Il prodotto è stabile se conservato correttamente, per 12 mesi.

BISTUK WOOD is a polyester bi-component putty that can be applied using a knife, designed for filling and finishing works on wood, reconstruction of missing parts, knots or edges. Easy to be used and sanded, it does not leak even on vertical surfaces. It can be over-varnished with any kind of base.

Use instructions: • Make sure that the surfaces to be treated are clean, dry and sanded. • Mix the product before use and catalyse the quantity to be used at 1/3% with the hardener, according to the required hardening time and the outside temperature (til 10°C use 3% hardener, between 10 and 20°C use 2%, over 20° use 1%). • Do not use by less than 5°C. • Apply the putty with a clean metal knife, pressing strongly on the part to be repaired. • Do not put back the putty left if already catalysed. • Pot life at 20°C: 3-6 minutes. • Dry or wet-sand the surface after 30-40 minutes from application. • It can be varnished after 45 minutes from application. • Store in a fresh and dry place. • The product is stable for 12 months if correctly stored.

professional

BISTUK WOOD

Putties and
reconstructs missing
parts of wood.

Stucca e ricostruisce
parti mancanti
del legno.

Net weight:
Contenuto netto:
375ml e

BISTUK WOOD professional

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. Sospettato di nuocere al feto. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri. **Consigli di prudenza:** Smettere il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale / regionale / nazionale / internazionale. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Conservare sotto chiave **Contiene:** STIRENE
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Hazard statements: Flammable liquid and vapour. Suspected of damaging the unborn child. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust. **Precautionary statements:** Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulation. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Wear protective gloves/ protective clothing / eye protection / face protection. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Store locked up. **Contains:** STYRENE
Hazard labelling pursuant to EC Regulation 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and supplements.


UFI: 6X20-502J-300N-5T8F

ECOLKEM

via della Chimica, 2/4
36031 Povolara di Dueville • VI
Tel. +39 0444 360968
www.ecolkem.it • e-mail: info@ecolkem.it

METALLO
al riciclo
all'infinito

MADE
IN ITALY



PERICOLO
DANGER

Barattolo e Coperchio ACCIAIO FE 40

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo comune