

USO PROFESSIONALE

**Indicazioni di pericolo:****H318** Provoca gravi lesioni oculari. **H315** Provoca irritazione cutanea. **Consigli di prudenza: P305+P351+P338** INCASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P280** Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. **P310** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.**P264** Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. **Contiene:** Acido

etilendiamminotetraacetico, sale tetrasodico || 1-propanaminium, 3-amino-N- (carboxymethyl) -N, N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts = cocamidopropyl betaine) || METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO || ETANOLAMINA

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004

Inferiore a 5% tensioattivi anfoteri

Tra 5% e 15% EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) sale di sodio

UFI: **ANGO-2079-E00W-2AHO**

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Contenuto netto: 1Kg

FLACONE Plastica 7

TAPPO Plastica PP 5

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo comune

Contenuto netto: 5Kg 25Kg 20Kg 30Kg**UN1760****TANICA e TAPPO**

Plastica HDPE 2

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo comune

ECOLKEM s.p.a.

Via della Chimica 2/4

36031 Povolaro di Duvèille (VI) - ITALY

T. +39 0444 360968

info@ecolkem.it - www.ecolkem.it

PERICOLOlinea **K**

linea

ECO**CHAMPION****CONCENTRATO
SUPERDETERGENTE
(A BASE ACQUA)**

- Si usa sempre diluito in acqua calda o fredda dall'1 al 15%.
- Il prodotto elimina fango, olii, polvere, ecc.. da tutte le superfici senza attaccare le vernici, il plexiglass o i metalli.
- Eccellente per pulire impianti di ventilazione, motori, macchinari industriali e pavimenti anche sporchi di gomme.
- Contiene tensioattivi anionici e non ionici, biodegradabili in media 90% min.