

# CIRCULATION CLEANER

È un detergente appositamente formulato per la rimozione dell'inchiostro a base acqua dai circuiti di dosaggio nell'industria flessografica. Al fine di non avere cali nella qualità di stampa è indispensabile ad ogni fine lavorazione la pulizia dell'intero circuito dell'inchiostro. CIRCULATION CLEANER è in grado di rimuovere e solubilizzare l'inchiostro **dai tubi e da tutte le parti che ne entrano in contatto.**

Il prodotto è caratterizzato da materie prime ad alto potere bagnante e solubilizzante studiate per rimuovere e "portare" in acqua l'inchiostro anche nei punti più difficili da raggiungere, inglobandolo nell'acqua di risciacquo eliminando tutte le tracce di colore residue.

Il suo facile risciacquo permette, inoltre, di **diminuire il tempo necessario per la pulizia.** CIRCULATION CLEANER non intacca le parti che compongono il circuito di alimentazione.

## MODALITA' D'USO

Dopo aver tolto l'inchiostro dalla vaschetta della macchina da stampa e risciacquato abbondantemente con acqua.

**Diluire il prodotto con acqua (consigliato 1:4).**

Far circolare il prodotto nelle condutture e poi effettuare un risciacquo con acqua.

Nel caso in cui dopo il risciacquo dovessero rimanere dei residui anche impercettibili di prodotto, questi non andranno comunque ad intaccare il nuovo inchiostro inserito.

## SOLO PER USO INDUSTRIALE

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

#### INFORMAZIONI GENERALI

• Stato fisico	Liquido
• Colore	Arancio
• Odore	Caratteristico
• Punto di infiammabilità	< 23°C
• Punto di ebollizione iniziale	> 35°C
• Ph	11
• Densità relativa	1,001 kg/l

**Confezioni disponibili: 20L • 215L • 1000L**