

DILUENTE POLIURETANICO

Indicazioni di pericolo:

H224 Liquido e vapori altamente infiammabili.

H361d Sospettato di nuocere al feto. **H302** Nocivo se ingerito. **H304** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **H373** Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. **H319** Provoca grave irritazione oculare. **H315** Provoca irritazione cutanea. **H336** Può provocare sonnolenza o vertigini. **H371** Può provocare danni agli organi. **H412** Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. **P331** NON provocare il vomito. **P233** Tenere il recipiente ben chiuso. **P403+P235** Conservare in luogo fresco e ben ventilato. **P280** Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. **P301+P310** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene:

TOLUENE || ACETATO DI METILE || METANOLO || ACETONE

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

UFI: 6660-D09M-R00F-9SDW

ECOLKEM[®] s.p.a.

Via della Chimica 2/4
36031 Povolara di Dueville (VI) - ITALY
T. +39 0444 360968
info@ecolkem.it - www.ecolkem.it



PERICOLO

UN 1263

PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE



8 030900 619943



linea

**ECO
EKO**

USO PROFESSIONALE



**DILUENTE
POLIURETANICO**

Contenuto netto: **25L e**