

Indicazioni di pericolo:

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

P331 NON provocare il vomito.

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.

Contiene:

Idrocarburi, C12-C15, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2%


UFI: **3GH0-4048-G00U-PRAN**

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Contenuto netto: 1L e

ECOLKEM® s.p.a.

Via della Chimica 2/4
36031 Povolario di Dueville (VI) - ITALY
T. +39 0444 360968
info@ecolkem.it - www.ecolkem.it



FLACONE Plastica HDPE 2
SPRUZZATORE Plastica 7
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo comune



USO PROFESSIONALE



linea **K**®

ECO SLIPPY

SCIVOLANTE PER LEGNO

E' una miscela di oli minerali capace di ridurre efficacemente l'attrito del legno sui piani di lavoro. Indispensabile per chi opera nel settore della lavorazione del legno in quanto, se spruzzato uniformemente su macchine utensili (pialle, frese, troncatrici, etc..), crea una pellicola che facilita lo scorrimento del legname.

Riduce lo sforzo dell'operatore e ne aumenta la precisione nella lavorazione. Funge da buon protettivo dei banchi di lavoro dei macchinari, proteggendoli dalla corrosione e dall'umidità.

Neutralizza la resina, evitando fenomeni di incollamento o imbrattamento con trucioli o segatura.

E' appositamente studiato per consentire trattamenti successivi.

MODALITA' D'USO

Agitare il flacone prima dell'uso; spruzzare direttamente sulla superficie da trattare mantenendosi ad una distanza di 20-30 cm circa.

ECO