



WC ONLY

Flow

DEKAL

Liquido anticalcare per i serbatoi di scarico

Anti-calcareous liquid for
discharge tanks



Rimuove facilmente le incrostazioni calcaree che possono formarsi all'interno dei serbatoi di scarico, senza bisogno di strofinare.

Pulisce a fondo il serbatoio di scarico e ne prolunga il ciclo di vita.

Modalità d'uso:

Versare 300 ml di prodotto nel serbatoio di scarico vuoto, aggiungere 5 litri d'acqua, meglio se calda (non oltre i 40°C). Agitare e lasciare agire per almeno 12 ore.

It easily removes limestone encrustations that can form inside the waste tanks, without needing to rub. Cleans the waste tank thoroughly and prolongs its life cycle.

Directions for use:

Pour 300 ml of the product in the empty discharge tank, add 5 liters of water, preferably hot (not over 40° C). Shake and leave for at least 12 hours.

FLACONE Plastica HDPE 2
TAPPO Plastica PP 5
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo comune

Contenuto netto
Net content

L.2e



8 030900 615518

FLOW DEKAL

Indicazioni di pericolo:

H319 Provoca grave irritazione oculare. **H315** Provoca irritazione cutanea.

Consigli di prudenza:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P101** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P280** Proteggere gli occhi / il viso. **P337+P313** Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. **P264** Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Hazard statements:

H319 Causes serious eye irritation. **H315** Causes skin irritation.

Precautionary statements:

P102 Keep out of reach of children. **P101** If medical advice is needed, have product container or label at hand. **P305+P351+P338** IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **P280** Wear protective gloves / eye protection / face protection. **P337+P313** If eye irritation persists: Get medical advice / attention. **P264** Wash hands thoroughly after handling.

Hazard labelling pursuant to EC Regulation 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and supplements.

ATTENZIONE
WARNING



Ecolkem Spa
Via della Chimica 2/4,
38031 Dueville (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 360968
info@ecolkem.it
www.lineaflow.eu

UFI: 3470-X0W0-300W-JHTM



WC ONLY

Flow

DEKAL

Liquido anticalcare per i serbatoi di scarico

Anti-calcareous liquid for
discharge tanks