



Prodotto tecnico ad uso professionale.

Modalità d'uso:

Pulire ed asciugare la superficie da trattare. Agitare la bombola. Spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme di IMPERMEABILIZZANTE, mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

AVVERTENZE:

Non spruzzare in prossimità di linee di verniciatura e su tutto ciò che dovrà essere successivamente verniciato o trattato superficialmente.

Technical product for professional use.

Directions for use:

Clean and dry the surface to be treated. Shake the cylinder. Spray from about 20 cm away a uniform layer of WATERPROOFING, keeping the dispenser in a vertical position.

WARNING:

Do not spray near the painting lines and on anything that will have to be subsequently painted or surface treated.

BOMBOLETTA Acciaio e Metallo FE 40
EROGATORE E TAPPO Plastica PP 5
RACCOLTA DIFFERENZIATA
 Verifica le disposizioni del tuo comune



Ecolkem Spa
 Via della Chimica 2/4, 36031 Dueville (VI) - ITALY
 Tel. +39 0444 360968 - info@ecolkem.it
www.lineaflow.eu

Contenuto netto
 Net content **400ml e**



Flow

**IMPERMEABILIZZANTE
 SPRAY**

**Per tende da
 campeggio e tessuti**
For tents and fabrics



IMPERMEABILIZZANTE SPRAY

Indicazioni di pericolo:

H222 Aerosol estremamente infiammabile. **H229** Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. **H315** Provoca irritazione cutanea. **H336** Può provocare sonnolenza o vertigini. **H412** Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. **P251** Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. **P410+P412** Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F. **P501** Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali. **P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P211** Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. **P271** Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. **P280** Indossare guanti protettivi.

Contiene:

IDROCARBURI, C6, ISOLACANI, <5% N-ESANO
 trans DICHLOROETILENE

Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Hazard statements:

H222 Extremely flammable aerosol. **H229** Pressurised container: may burst if heated. **H315** Causes skin irritation. **H336** May cause drowsiness or dizziness. **H412** Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements:

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. **P251** Do not pierce or burn, even after use. **P410+P412** Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C / 122°F. **P501** Dispose of the product / container in accordance with national regulations. **P102** Keep out of reach of children. **P211** Do not spray on an open flame or other ignition source. **P271** Use only outdoors or in a well-ventilated area. **P280** Wear protective gloves.

Contains:

HYDROCARBONS, C6, ISOLACANS, <5% N-HEXANE
 trans DICHLOROETHYLENE

Product not intended for the uses envisaged by Directive 2004/42 / EC.

Hazard labelling pursuant to EC Regulation 1272/2008 (CLP) and subsequent amendments and supplements.



UFI: FDE0-W08Y-G001-UFCA