



FOR WC AND TANK

Flow®

NO GEL

Liquido antigelo per serbatoi acque grigie e nere

Anti-freeze liquid for used water tanks



Liquido antigelo non inquinante da versare nei serbatoi acque grigie e nere per evitare il congelamento delle acque delle valvole di scarico.

Istruzioni:
Versare il liquido nelle quantità riportate nella tabella a seguire. **Non usare per serbatoi acque potabili.**

Sicurezza:
Non ingerire. Conservare il prodotto tra 0°C e 40°C. Non utilizzare il contenitore del prodotto per alimenti, bevande o cibi per animali.

Non-polluting, anti-freeze liquid. Poured into used water tanks, it prevents water and discharge valves from freezing.

Directions for use:
Pour the liquid in the quantities shown in the table below. Not to be used for drinking water tanks.

NO GEL	ACQUA WATER	TEMPERATURA PROTETTA PROTECTED TEMPERATURE
20%	80%	-2°C
30%	70%	-4°C
50%	50%	-11°C

FLACONE Plastica HDPE 2
TAPPO Plastica PP 5
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo comune



FLOW NO GEL

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

The product is not classified as dangerous pursuant to the provisions of Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) (and subsequent amendments and adjustments).

Contenuto netto
Net content

L.2e

Ecolkem Spa
Via della Chimica 2/4, 36031 Dueville (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 360968 info@ecolkem.it
www.lineaflow.eu



FOR WC AND TANK

Flow®

NO GEL

Liquido antigelo per serbatoi acque grigie e nere

Anti-freeze liquid for used water tanks

