

Pulitore veloce

per aerografi e
pezzi verniciati

stripper¹₂₃

Caratteristiche

- Non è infiammabile.
- Non contiene acidi o caustici; è un prodotto **NEUTRO**.
- Agisce staticamente (da fermo) senza bisogno di agitazione.
- Non necessita di riscaldamento ed è attivo anche a temperature basse (Es. + 5°C).
- Non scioglie lo sporco ma lo stacca e lo lascia inerte sul fondo.
- Lavora anche con all'interno il 50% di morchie, pelli di vernice o residui carboniosi.
- Non contiene materie tossiche come cresoli, cromati, fenoli.
- Non necessita di attrezzature costose; si usano vasche di plastica o ferro.

ha uno "strato speciale sigillante" a base acquosa che:

- Minimizza l'evaporazione e l'odore nell'ambiente.
- Il "sigillo" va sempre mantenuto ad un'altezza minima di 7-10 cm.
- D'estate quando c'è la massima evaporabilità aggiungere acqua.
- Per non avere evaporazione le vasche devono essere alte e strette.

Istruzioni per l'uso

- 1 Immergere completamente nello strato inferiore i pezzi da pulire (le pistole di verniciatura preferibilmente vanno prima smontate).
- 2 Lasciare agire il tempo necessario, a temperatura ambiente, (almeno a +5°C) senza agitare.
- 3 Estrarre lentamente e risciacquare con acqua fredda preferibilmente in pressione.

Svernicia e pulisce aerografi, carburatori, pompe d'iniezione, polverizzatori, occhiaiera, incollatrici, orologeria, cuscinetti a sfere, senza aggredire o rovinare le leghe leggere come l'alluminio, il rame, l'ottone, le cromature, le nichelature od i trattamenti galvanici.

NON CORRODE I METALLI
NON È INFIAMMABILE
NON CONTIENE ACIDI

Stripper 1-2-3

Indicazioni di pericolo: H315 Sospettato di provocare il cancro. H318

Provoca gravi lesioni oculari. H319 Provoca irritazione cutanea.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P280

Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale / regionale / nazionale / internazionale. P102

Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Contiene: DICLOROMETANO || ALCOLCO BUTILICO|| Sodio dodecylbenzenesulfonate

UFI: **TPF0-GOMX-200F-SK39**

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

VOC (Direttiva 2004/42/CE):

Prodotti preparatori e di pulizia - Prodotti preparatori.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : 840,57
Limite massimo : 850,00



ECOLKEM SpA

Via della Chimica 2/4 - 36031 Povolaro di Dueville (VI) - ITALY
T. +39 0444 360968 - info@ecolkem.it - www.ecolkem.it



UN 2810

LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.

Contenuto netto: **6,5 Kg** e



8 030900 265003