


USO PROFESSIONALE

SUPER FLOC

PERICOLO



Indicazioni di pericolo:

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

Consigli di prudenza:

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale / regionale / nazionale / internazionale.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P260** Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. **P303+P361+P353** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

Contiene:

IDROSSIDO DI SODIO || sodio alluminato

UFI: AUA0-QQK2-9006-06VD

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

UN 1824

Contenuto netto: **5Kg e**

ECOLKEM s.p.a.

Via della Chimica 2/4
36031 Povolario di Dueville (VI) - ITALY
T. +39 0444 360968
info@ecolkem.it - www.ecolkem.it

TANICA e TAPPO

Plastica HDPE 2

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo comune



linea **K**

linea

EFO



SUPER FLOC

FLOCCULANTE PER CABINE DI VERNICIATURA DI TIPO A GALLEGGIAMENTO

Distrugge l'adesività delle particelle di vernice facendole galleggiare.

Si usa allo 0.3 - 1 % del volume totale dell'acqua della cabina.