

# Super-Floc

## FLOCCULANTE PER CABINE DI VERNICIATURA A GALLEGGIAMENTO

Il SUPER-FLOC è un additivo liquido da utilizzare nelle cabine di verniciatura a velo d'acqua, per la depurazione e conseguente limpidezza della stessa. Trattandosi di un flocculante chimico, più che disattivare le vernici, ne aggredisce le microparticelle sospese (che rappresentano la sua principale torbidità), aggregandole e facendole galleggiare, facilitandone così l'eliminazione per filtraggio o sfioramento.

### CARATTERISTICHE:

- Acqua più pulita e limpida
- Prolunga la durata della vasca
- Riduce le spese di scarico o evacuazione
- Sulle pareti dell'impianto non si formano incrostazioni difficili da togliere
- Pompe, tubazioni e condotti non si intasano

### APPLICAZIONI:

CABINE DI VERNICIATURA CON VERNICI:

epossidiche - poliuretaniche - sintetiche - al bitume - lacche - smalti - poliesteri

### ISTRUZIONI D'USO:

Utilizzare il prodotto in ragione di 1 kg per ogni 100-300 litri d'acqua, aggiungendolo direttamente nella vasca senza che sia necessaria una pre-soluzione.

Considerando la varietà notevole di vernici attualmente sul mercato ed il carico di lavoro della singola cabina, diventa azzardato consigliare dosaggi più precisi che vanno trovati e determinati direttamente dall'operatore. Ad ogni buon conto, a titolo indicativo suggeriamo la sottostante tabella:

PREPARAZIONE VASCA	CAPACITÀ 500 LITRI	MANTENIMENTO GIORNALIERO
FLOCCULANTE <b>SUPER-FLOC</b>	5kg	Flocculante <b>SUPER-FLOC</b> 1-2 kg (per ogni giornata di lavoro)
ANTIFERMENTATIVO <b>BIO-STOP</b>	2kg	Antifermentativo <b>BIO-STOP</b> 0.5 kg (al venerdì prima di fermare gli impianti)

Si consiglia di allontanare almeno una volta al giorno i coaguli di vernice per evitare inutili intasamenti.

**Confezioni disponibili: 5lt • 25lt**