

ECO-Vetrokamin

PULISCE A FONDO I VETRI DI STUFE E CAMINI

Semplice e facile, spruzzare su di un panno morbido e strofinare sulla parte interessata. In caso di sporco persistente ripetere il trattamento.

- non corrode le guarnizioni
- non lascia aloni
- usare su vetri freddi o tiepidi
- Indispensabile per le stufe a pellet

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

INFORMAZIONI GENERALI

- | | |
|----------------|----------|
| • Stato fisico | liquido |
| • Aspetto | liquido |
| • Colore | incolore |

CARATTERISTICHE FISICHE

- | | |
|-------------|-----------|
| • Densità | 0,98 kg/l |
| • Viscosità | nd |

CARATTERISTICHE CHIMICHE

- | | |
|-----------------------|--------|
| • pH | nd |
| • Solubilità in acqua | totale |



INFORMAZIONI SULLA STABILITÀ E LA CONSERVAZIONE

DURATA DEL PRODOTTO

- | | |
|--|--|
| • Durata minima del prodotto | 24 mesi |
| • Indicazioni sulla modalità di conservazione del prodotto | Conservare il prodotto lontano da fonti di calore |
| • Elementi a sostegno della indicazione della durata minima del prodotto | Il prodotto contiene sostanze che contribuiscono alla conservazione del prodotto e quantità sufficienti di conservanti che ne garantiscano la durata |

Confezioni disponibili: 500ml • 1lt